

# Модуль контроля температуры для систем идентификации по изображению лица



Модуль контроля температуры (ЦРПА.411711.001) является одним из средств организации профилактики распространения инфекции на объекте с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей.



точность  $\pm 0,5$  °C



не более 1с



бесконтактный



одновременно с идентификацией



отчет



сигнал о повышенной температуре



блокировка доступа



USB



- ♦ совместим со стационарными консолями распознавания системы идентификации «АССаД-ID»
- ♦ поставляется опционально

## Функциональные характеристики

Рекомендуемое расстояние измерения	от 0,2 м до 0,4 м
Угол обзора	35° по горизонтали 55° по вертикали
Точность измерения на рекомендуемом расстоянии	±0,5 °С
Калибровка	не требуется
Предельные значения разрешенной температуры	настраиваются оператором, по умолчанию: от 35 до 37 °С

## Технические характеристики

Электропитание	от консоли «АССаД-ID»
Потребляемая мощность	не более 5 Вт
Рабочая температура	от +5°С до +40°С
Масса	не более 0,3 кг
Габариты	150 мм x 25 мм x 33 мм
Интерфейс подключения к консоли «АССаД-ID»	USB

**АЛГОНТ**

 г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43

 +7(4842)58-07-07

 [inbox@algont.ru](mailto:inbox@algont.ru)